

製品仕様書

| | |
|---------|--|
| 商 品 名 | テクニトリルソフト ニトリル手袋 |
| 品 番 | GN07 |
| 商 品 内 容 | クリーンルーム用ニトリル手袋（クラス100対応） <ul style="list-style-type: none">・左右兼用タイプ・ディスプレイザブル・指先 滑り止めエンボス加工・加硫促進剤低減 |

(1) 寸 法

| サイズ | 掌の巾 | 全体の長さ |
|-----|-------------|----------------|
| XS | 78 \pm 5 | 290 \pm 5 mm |
| S | 85 \pm 5 | |
| M | 95 \pm 5 | |
| L | 105 \pm 5 | |
| XL | 115 \pm 5 | |

(2) 厚 さ

| 手袋の測定位置 | 手袋のゴムの厚み |
|---------|--------------------|
| 指 部 | 0.09 \pm 0.02 mm |
| 掌 部 | 0.07 \pm 0.02 mm |
| 袖 口 | 0.05 \pm 0.02 mm |

(3) 化学・物理的 特 性

| | |
|-----------------|---------------------|
| 外観（重欠点） | AQL1.5 |
| 外観（軽欠点） | AQL4.0 |
| ピンホールテスト | AQL1.5 |
| シリコンテスト（FTIR分析） | 未検出 |
| 表面抵抗値 | 10 ¹⁰ 以下 |
| 引っ張り強度 | >14 Mpa |
| 伸び | >600 % |

(4) 梱包形態

| |
|---|
| 100枚/クリアバッグ×10袋（1,000枚）/カートン箱 カートン箱サイズ：350 x 300 x 230mm |
|---|